LEICA **V-LUX**

テクニカルデータ

製品名	ライカV-LUX(Typ 114)
製品コード	18194
レンズ	ライカ DCバリオ・エルマリートf/2.8-4.0/9.1-146mm ASPH.(35mm判換算25〜400mm相当)
手ブレ補正	OIS
ズーム	光学16倍/デジタル4倍/インテリジェント32倍
撮影可能範囲	AF:30cm (9.1mm時)/1m(146mm時)〜∞、 AFマクロ/スナップショット:3cm (9.1mm時)/1m (146mm時)〜∞
撮像素子	1インチMOSセンサー 総画素数:2090万画素 有効画素数:2010万画素
記録形式	静止画:RAW/JPEG、動画:MP4
撮影モード	スナップショット、P、A、S、M、クリエイティブ動画、C1(カスタム)、C2(カスタム)、シーンガイド、クリエイティブコントロール
露出補正	1/3EVステップ、設定範囲:±5EV
測光方式	インテリジェントマルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / 4段階手動設定 / 色温度設定(2軸調整)
ISO感度	オート/インテリジェント ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12500 / 25000* (*拡張ISO感度)(1/3EVステップに設定可能)
シャッタースピード	静止画:約60〜1/4000秒(メカニカルシャッター)、約1〜1/16000秒(電子シャッター)、バルブ:約120秒 動画:約1/30〜1/16000秒(NTSCモデル)、約1/25〜1/16000秒(PALモデル)、 約1/2〜1/16000秒 (クリエイティブ動画 Mモード/MFモード)
連写	[AFS]超高速:50コマ/秒*、高速:12コマ/秒、中速:7コマ/秒(ライブビュー時)、 低速:2コマ/秒(ライブビュー時)(*電子シャッターのみ)
フラッシュ	内蔵フラッシュ
発光モード	オート、プレフラッシュオート(赤目軽減)、スローシンクロ/プレフラッシュオート、強制発光、発光禁止
フラッシュ撮影範囲	0.3〜13.5m(ワイド端/ISOオート)、1.0〜9.5m(テレ端/ISOオート)
セルフタイマー	2/10/10秒(3画像)
モニター	3.0インチ(7.5cm)フリーアングル液晶ディスプレイ(約92.1万ドット)、視野率:約100%、ワイドアングル表示
ビューファインダー	0.39インチOLED電子ビューファインダー、解像度:約236万ドット、アスペクト比:4:3、視度調整付き(±4 diopter)、 倍率:約1.88倍/0.7倍(35mm判換算)、アイセンサー
マイク/スピーカー	ステレオ/モノラル
記録媒体	SDメモリーカード 8MB〜2GB、 SDHCメモリーカード 4〜32GB、 SDXCメモリカード 48〜64GB
インターフェース	マイクロHDMI、AV OUT、USB(AV/USBマルチ)、2.5mm(遠隔操作用)、3.5mm(外部マイク用) WIFI:IEEE 802.11b/g/n/2412〜2462 MHz(1-11 ch)/WPA/WPA2/インフラストラクチャーモード/WPS/WiFiボタン NFC:ISO/IEC 18092、NFC-F(パッシブモード)
電源	充電式リチウムイオンバッテリー(7.2V/1200mAh) 撮影可能枚数:360枚(CIPA規格による)
寸法	137×98.5×130.7mm(幅×高さ×奥行)
質量	約830g(バッテリーを含む)
付属品	バッテリー、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ(ストリング付き)、レンズフード、 ホットシューカバー、取扱説明書、CD版取扱説明書
付属ソフト	Adobe® Photoshop® Lightroom® 専用サイトからダウンロードにより提供されます。コンピュータとインターネット環境およびEメールアドレスが必要です。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。